								1ｼﾘｰｽﾞ	3ｼﾘｰｽﾞ			5ｼﾘｰｽﾞ			6ｼﾘｰｽﾞ			7ｼﾘｰｽﾞ		Xｼﾘｰｽﾞ											
	品名	品番	ｻｲｽﾞ	H-PCD	ｲﾝｾｯﾄ	ﾊﾌﾞ径	ﾎﾞﾙﾄ穴径	E87	E46	E90	F30	E60	F10	G30	E63	F06	F13	F01	G11	X1	X3	F25	X4	F26	X5	F15	X6	F16	Z4	E89			VIA	備考
1ﾋﾟｰｽ	ﾀｲﾌﾟ1	EV01985B	19-8.5	5-120	+30	72.5	15.0			F																						660KG	
		EV01985B	19-8.5	5-120	+38	72.5	15.0																									660KG	
		EV01985B	19-8.5	5-120	+42	72.5	15.0		F/R																							660KG	
		EV02985B	19-8.5	5-120	+15	72.5	15.0					F																				660KG	
		EV02995B	19-9.5	5-120	+19	72.5	15.0					R																				660KG	
		EV02995B	19-9.5	5-120	+30	72.5	15.0			R																						660KG	
	ﾀｲﾌﾟ5	EV06085	20-8.5	5-120	+21	72.5	14.5					F						F														815KG	
		EV06085	20-8.5	5-120	+30	72.5	14.5						F			F	F			FR		F										815KG	
		EV06085	20-8.5	5-120	+36	72.5	14.5			F	F/R																		F			815KG	
		EV06085	20-8.5	5-112	+21	75.0	14.5												F													790KG	新設定/ﾊﾌﾞﾘﾝｸﾞ対応
		EV06085	20-8.5	5-112	+30	75.0	14.5																									790KG	新設定/ﾊﾌﾞﾘﾝｸﾞ対応
		EV06085	20-8.5	5-112	+36	75.0	14.5							F																		790KG	新設定/ﾊﾌﾞﾘﾝｸﾞ対応
		EV06095	20-9.5	5-120	+37	72.5	14.5			R		R						R														815KG	E60リアは15ミリSP要
		EV06095	20-9.5	5-120	+42	72.5	14.5						R			R	R					R							R			815KG	
		EV06095	20-9.5	5-120	+37	74.1	14.5																									815KG	新設定
		EV06095	20-9.5	5-120	+42	74.1	14.5																									815KG	新設定
		EV06095	20-9.5	5-112	+37	75.0	14.5																									790KG	強度試験前
		EV06095	20-9.5	5-112	+42	75.0	14.5							R																		790KG	強度試験前
		EV06095	20-9.5	5-112	+50	75.0	14.5																									790KG	強度試験前

								1ｼﾘｰｽﾞ	3ｼﾘｰｽﾞ			5ｼﾘｰｽﾞ			6ｼﾘｰｽﾞ			7ｼﾘｰｽﾞ		Xｼﾘｰｽﾞ									iｼﾘｰｽﾞ			
	品名	品番	ｻｲｽﾞ	H-PCD	ｲﾝｾｯﾄ	ﾊﾌﾞ径	ﾎﾞﾙﾄ穴径	E87	E46	E90	F30	E60	F10	G30	E63	F06	F13	F01	G11	F48		F25	F26	F15	F16			i3	i8		備考
2ﾋﾟｰｽ	ﾀｲﾌﾟ2	EV0319DA	19(20)-	5-120	L	72.5	14.5	○	○	○	○	○	○		○		○													690KG	
		EV0319DA	19(20)-	5-120	L	74.0	14.5																							690KG	
	ﾀｲﾌﾟ3	EV0420D	20(21)-	5-120	L	72.5	14.5			○	○	○	○		○	○	○	○				○								815KG	
		EV0420D	20(21)-	5-120	L	74.1	14.5																							815KG	
		EV0420D	20(21)-	5-120	H	72.5	14.5																							815KG	
		EV0420D	20(21)-	5-120	H	74.1	14.5																							815KG	
		EV0420D	20(21)-	5-112	L	66.5	14.5							○					○									○	○	705KG	
		EV0420D	20(21)-	5-108	SH	67.0	14.5																							680KG	
	ﾀｲﾌﾟ4	EV0520D	20(21)-	5-120	L	72.5	14.5			○	○	○	○		○	○	○	○				○								690KG	815KG試験後日実施
		EV0520D	20(21)-	5-120	L	74.1	14.5																	○						690KG	815KG試験後日実施
		EV0520D	20(21)-	5-112	L	66.5	15.0							○					○										○		

※タイプ1、タイプ2のオフセットはあくまでも推薦サイズにつき、車検の合格を保証するものではありません。